

Valvulas de alto desempeño diseñadas para graffiti y apicaciones donde se requiere maxima exactitud en el trazo

El nuevo sistema DELTA simplifica la manera de utilizar las valvulas para graffiti, diseñando 6 valvulas perfectamente clasificadas, para su mejor uso, desarrolladas para funcionar perfectamente con toda la gamma de productos 360 spray paint

 <p>DELTA 1</p> 	<p>MAX. 2.5 cm MIN. 0.9 cm</p> 	<p>Ideal para realizar detalles, difuminados muy limpios y delineados finos con alta calidad</p>
 <p>DELTA 2</p> 	<p>MAX. 3 cm MIN. 0.7 cm</p> 	<p>entrega maximo control para detalles muy finos y difuminados locales</p>
 <p>DELTA 3</p> 	<p>MAX. 4 cm MIN. 2 cm</p> 	<p>Perfecta para rellenos, versatil, para difuminar y delinear con una misma valvula.</p>
 <p>DELTA 4</p> 	<p>MAX. 4.5 cm MIN. 2.5 cm</p> 	<p>Ideal para rellenos ligeros, y con poca cantidad de pintura, perfecta para delineados medianos de alta calidad</p>
 <p>DELTA 5</p> 	<p>MAX. 7 cm MIN. 5 cm</p> 	<p>Perfecta para rellenos, grandes con alta velocidad, y delineado grueso con gran calidad.</p>
 <p>DELTA 6</p> 	<p>MAX. 12 cm MIN. 6 cm</p> 	<p>Ideal para rellenos grandes con gran velocidad, delineados gruesos, ademas de ser la mejor opcion para hacer tags con buenos efectos</p>

La distancia entre el aplicador y la superficie es un factor importante para obtener resultados deseados
 Los trazos finos (MIN.) se obtienen realizandolos a distancias mas cortas, y los trazos gruesos (MAX.) se obtienen a distancias mayores.